

## Схема выбора фильтрующих полумасок 3M™

		Противоаэрозольные полумаски 3M™			Специализированные полумаски 3M™ с дополнительной защитой от газов и паров до ПДК		
		Степень защиты	FFP1 до 4 ПДК	FFP2 до 12 ПДК	FFP3 до 50 ПДК	FFP1 до 4 ПДК	FFP2 до 12 ПДК
<b>Премиум</b>	Складной	С клапаном выдоха	<b>3M™ Aura™ 9312+</b> Индивидуальная упаковка. Низкое сопротивление дыханию.	<b>3M™ Aura™ 9322+</b> Индивидуальная упаковка. Низкое сопротивление дыханию.	<b>3M™ Aura™ 9332+</b> Индивидуальная упаковка. Низкое сопротивление дыханию.		
		Без клапана выдоха	<b>3M™ Aura™ 9310+</b> Индивидуальная упаковка.	<b>3M™ Aura™ 9320+</b> Индивидуальная упаковка.			
	Чашеобразный	С клапаном выдоха			<b>3M™ 8833</b> Специальный уплотнитель по линии обтюрации (маркировка R - reusable)	<b>3M™ 9914P</b> с дополнительной защитой от запахов органических паров	<b>3M™ 9928</b> <b>3M™ 9925</b> с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей и дымов и от озона* Искробезопасная обработка! <b>3M™ 9926P</b> с дополнительной защитой от запахов кислых газов и паров
		Без клапана выдоха				<b>3M™ 9915P</b> с дополнительной защитой от запахов кислых газов и паров	
<b>Комфорт</b>	Складной	С клапаном выдоха	<b>3M™ Vflex™ 9161V</b> Доступен в 2х размерах - стандартном и малом	<b>3M™ Vflex™ 9162V</b> Доступен в 2х размерах - стандартном и малом	<b>3M™ Vflex™ 9163V</b> Доступен в 2х размерах - стандартном и малом		
	Чашеобразный	С клапаном выдоха	<b>3M™ 8112</b>	<b>3M™ 8122</b>	<b>3M™ 8132</b>		<b>3M™ 9922P</b> с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей и дымов и от озона**
	Складной	Без клапана выдоха	<b>3M™ Vflex™ 9101</b> Доступен в 2х размерах - стандартном и малом	<b>3M™ Vflex™ 9152R</b> Доступен в 2х размерах - стандартном и малом			
Чашеобразный		Без клапана выдоха	<b>3M™ 8101</b>	<b>3M™ 8102</b>			

■ – Сделано в России

\* Протокол испытаний №145/02 и №145/03 от 06.06.2018 для полумаски 3M™ 9925 и 3M™ 9928 соответственно

\*\* Протокол испытаний №145/01 от 25.05.2018 для полумаски 3M™ 9922P