

## 64640 HLX

Низковольтные галогенные лампы без отражателя | Низковольтные галогенные лампы без отражателя



### Возможности

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	150 Вт
Номинальное напряжение	24 В

#### Светотехнические параметры

Номинальный световой поток	6000 lm
Световой поток	6000 lm

#### Размеры и вес



Product line drawing

Base

Диаметр	11.5 mm
Длина	50.0 mm
Диаметр спирали	2.9 mm

#### Срок службы

Срок службы	50 h
-------------	------

#### Дополнительные данные

Цоколь	G6.35
Picto Medicine	Yes

#### Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

#### Классификация


## Техническое описание продукта

Номер заказа	64640 HLX
--------------	-----------

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG number	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300006727	OSRH64640HLX40	8327820	4739526	-

## Техническое описание продукта



Burning position

Burning position

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (высота x ширина x длина)	Объем	Вес брутто
4050300006727	64640 HLX	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	5.50 g
4050300890647	64640 HLX	Shipping carton box 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	233.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.